

GT-SPRINT

auf einen Blick



ZUSAMMENFASSUNG REGLEMENT

Fahrwerk	DoSlot „GT-SPRINT“ unverändert in der serienmäßigen Ausführung. Richten erlaubt. Leitkielhalter in fester Position. Achsdistanzen, Leitkiel, Leitkielmutter, Leitkielabstände, Schleifer und Motorschraube(n) frei gestellt.		
Antrieb	Motor „Schwarzer Carrera“. Original und ungeöffnet. Keine aktiven und/oder passiver Kühlsysteme. Motorritzel/ Spurzahnrad frei wählbar. Keine Differentialwirkung. 3mm Achsen durchgehend/ aus Stahl/ Vollmaterial. Keine Differentialwirkung. Lager frei gestellt.		
Räder / Reifen	<p>Vorne originale Scaleauto Kompleträder SC2702P/ SC2704P/ SC2706P/ SC2708P. Bearbeitung zulässig. Kennzeichnung auf Flanke muss sichtbar sein.</p> <p>Hinten originale Scaleauto Kompleträder SC2421P. Kennzeichnung auf Flanke muss sichtbar sein. Clubintern auch andere Hinterräder!</p> <p>Felgeneinsätze Original Scaleauto SC7610/ SC7615/ SC7618. Bearbeitung zum Einpassen zulässig. Lackierung erforderlich.</p>		
Karosserie	<p>Scaleauto Original Karosserien im Maßstab 1:24. In Form, Ausführung, Materialzusammensetzung / -stärke und Gewicht dem Original entsprechend. Außen sind sämtliche Zurüstteile zu verbauen (Ausnahme: Dive Planes vorne).</p> <p>Fahrzeugspezifisch können ggf. Teile weggelassen bzw. müssen hinzugefügt werden.</p> <p>White-Kits mit Lack und Klarlack versehen und vorbildgerecht gestaltet.</p> <p>Statt Original Innenausbau (Armaturenbrett, Fahrereinsatz und Überrollbügel) werden farblich gestalteter DoSlot Fahrereinsatz und separater Fahrerkopf verwendet.</p> <p>Karosseriehalter DoSlot Alu fahrzeugspezifisch. Im Lieferumfang Chassis enthalten. Feste Montage der Karosserie mit Scaleauto Schrauben (keine Verklebung!).</p>		
Abmessungen und Gewichte	fahrfertiges Chassis	min. 127g	max. 131g
	Karosserie inkl. Halter u. Ausgleichsgewicht	min. 44g	max. 54g
	Ausgleichsgewicht	<i>fahrzeugspezifisch fest definiert</i>	
	Fahrzeug	min. 172g	max. 182g
	Radstand	<i>fahrzeugspezifisch fest definiert - +/- 0,25mm</i>	
	Spurbreite	max. 80mm	<i>Felgeneinsätze bleiben unberücksichtigt</i>
	Bodenfreiheit Chassis	min. 1,0 ^{mm} v	min. 1,3 ^{mm} h
	Bodenfreih. Karosserie	min. 3,0 ^{mm}	<i>unter dem gesamten Schweller (Z4=4,0^{mm})</i>
	Breite Räder	min. 7,5 ^{mm} v	max. 13,0 ^{mm} h
	Durchmesser Räder	min. 25,5 ^{mm} v	min. 25,5 ^{mm} h
	Position Heckspoiler	<i>fahrzeugspezifisch fest definiert - (= Scaleauto Original)</i>	